

ПРАЙС-ЛИСТ КОМПЕНСАТОРЫ АРМФЛЕКС®





СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	3
СИСТЕМА СКИДОК НА ПРОДУКЦИЮ, ДОСТАВКА	3
ПРАЙС-ЛИСТ	
КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ ПОД ПРИВАРКУ КСО ARM П	4
КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ КСО ARM Ф	6
КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ КСОТ ARM П	8
КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КСОТ ARM P	9
КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ПРИВАРКУ КСОТМ ARM П	10
КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КСОТМ ARM Р	11
КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ КР ARM Ф EPDM	12
КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ КР ARM Ф NBR	14
КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ МУФТОВЫЕ КР ARM M EPDM	
КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ МУФТОВЫЕ КР ARM M NBR	

Телефон: 8 (495) 255-31-04

Тел./Факс: 8 (496) 549-25-46



О КОМПАНИИ

Наша компания изготавливает и реализует компенсаторы, металлорукава и трубопроводную арматуру под зарегистрированной торговой маркой АРМФЛЕКС°.

- **<u>ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.</u>** Продукция отвечает требованиям ГОСТ Р, DIN, EN, EJMA, ANSI, стандарта менеджмента качества ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и снабжается сертификатом на соответствие требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования».
- ДОСТАВКА ПО РОССИИ И СНГ. Компания располагает собственным автопарком, с помощью которого мы осуществляем перевозки по Москве и Московской области. Так же при заказе продукции, мы готовы отгрузить товар на адрес потребителя, через транспортно-логистические и курьерские компании.
- **ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ,** более десяти тысяч: сильфонных, резиновых компенсаторов, компенсаторов для систем отопления.
- **БЫСТРЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ.** Производим компенсаторы, металлорукава и трубопроводную арматуру в кратчайшие сроки.
- **ГОД ГАРАНТИИ.** На всю продукцию предоставляется гарантийный срок в течении 12 месяцев со дня покупки.
- Изготовление продукции по чертежам и с техническими характеристиками заказчика.

Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе цены указаны без учета скидок.

На всю стандартную складскую продукцию действует гибкая система скидок, в зависимости от объема приобретаемой продукции, а также накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций.

Также мы можем предложить изготовление продукции любой сложности, по необходимым Вам техническим параметрам, под заказ.

Ознакомиться с подробной информацией о продукции вы можете на нашем сайте.

Данное предложение не является публичной офертой. Подробную информацию о ценах, скидках и доставке, а также о наличии товара на складе вы можете узнать, обратившись в наш <u>отдел продаж</u> любым удобным способом.

Телефон:

8 (800) 723-73-31

+7 (495) 723-73-31

+7 (495) 255-31-73

+7 (495) 255-31-04

+7 (916) 722-02-71

E-mail:

pro@armfleks.ru
info@armfleks.ru

Будем рады обсудить все интересующие Вас вопросы.




ТИП КСО ARM П ПОД ПРИВАРКУ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- двигатели, компрессоры, насосы, другое промышленное оборудование





Компенсаторы сильфонные осевые под приварку КСО ARM стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Условный диаметр DN мм	Рабочее давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСО ARM 20-16-30 П	20	10, 16	30 (+15; -15)	180	4 070,00
КСО ARM 25-16-30 П	25	10, 16	30 (+15; -15)	210	4 190,00
КСО ARM 32-16-30 П	32	10, 16	30 (+15; -15)	215	4 450,00
KCO ARM 40-16-30 Π	40	10 ,16	30 (+15; -15)	220	4 800,00
КСО ARM 50-16-30 П	50	10 ,16	30 (+15; -15)	210	5 450,00
КСО ARM 50-16-60 ПЭ	50	10 ,16	60 (+30; -30)	295	6 250,00
КСО ARM 65-16-30 П	65	10, 16	30 (+15; -15)	210	6 310,00
КСО ARM 65-16-60 ПЭ	65	10, 16	60 (+30; -30)	295	6 520,00
KCO ARM 80-16-30 Π	80	10, 16	30 (+15; -15)	210	7 570,00
КСО ARM 80-16-60 ПЭ	80	10, 16	60 (+30; -30)	290	9 710,00
КСО ARM 100-16-30 П	100	10 ,16	30 (+15; -15)	220	10 490,00
КСО ARM 100-16-60 ПЭ	100	10 ,16	60 (+30; -30)	300	14 020,00

Телефон: 8 (495) 723-73-31

8 (495) 255-31-73

Телефон: 8 (495) 255-31-04 Тел./Факс: 8 (496) 549-25-46 E-mail: info@armfleks.ru Сайт: www.armfleks.ru



Наименование компенсаторов	Условный диаметр DN мм	Рабочее давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСО ARM 100-16-100 П	100	10, 16	100 (+50; -50)	390	15 590,00
КСО ARM 125-16-30 П	125	10, 16	30 (+15; -15)	230	15 780,00
КСО ARM 125-16-60 ПЭ	125	10, 16	60 (+30; -30)	310	16 270,00
КСО ARM 150-16-30 П	150	10, 16	30 (+15; -15)	245	17 430,00
КСО ARM 150-16-60 ПЭ	150	10, 16	60 (+30; -30)	345	21 840,00
КСО ARM 200-16-30 П	200	10, 16	30 (+15; -15)	240	29 530,00
КСО ARM 200-16-60 ПЭ	200	10, 16	60 (+30; -30)	345	34 390,00
КСО ARM 250-16-30 П	250	10, 16	30 (+15; -15)	250	35 170,00
КСО ARM 250-16-60 ПЭ	250	10, 16	60 (+30; -30)	350	38 820,00
КСО ARM 300-16-30 П	300	10, 16	30 (+15; -15)	260	39 930,00
КСО ARM 300-16-60 ПЭ	300	10, 16	60 (+30; -30)	360	41 150,00
KCO ARM DN 350 - KCO ARM DN 5000 — производится под заказ					

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	Внутренний экран, обозначение в маркировке компенсатора Э, при наличии: из нержавеющей стали 08X18H10
Патрубки под приварку	сталь Ст. 20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-40 до + 425 гр. C
Рабочая среда	вода, пар, газ, масла, нефтепродукты и другие среды
Количество рабочих перемещений	от 100 до 1 000 циклов

Телефон: 8 (495) 723-73-31 8 (495) 255-31-73 **Телефон:** 8 (495) 255-31-04 **Тел./Факс:** 8 (496) 549-25-46



ТИП КСО ARM С ПОВОРОТНЫМИ ФЛАНЦАМИ





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- двигатели, компрессоры, насосы, другое промышленное оборудование



Компенсаторы сильфонные осевые фланцевые КСО ARM Ф стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Условный диаметр DN мм	Рабочее давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
KC0 ARM 20-16-30 Φ	20	10, 16	30 (+15; -15)	110	8 850,00
KCO ARM 25-16-30 Φ	25	10, 16	30 (+15; -15)	110	9 310,00
KCO ARM 32-16-30 Φ	32	10, 16	30 (+15; -15)	115	10 700,00
KCO ARM 40-16-30 Φ	40	10 ,16	30 (+15; -15)	120	13 750,00
KCO ARM 50-16-30 Φ	50	10 ,16	30 (+15; -15)	110	14 530,00
КСО ARM 50-16-60 ФЭ	50	10 ,16	60 (+30; -30)	195	16 890,00
KCO ARM 65-16-30 Φ	65	10, 16	30 (+15; -15)	110	17 320,00
КСО ARM 65-16-60 ФЭ	65	10, 16	60 (+30; -30)	195	18 510,00
KCO ARM 80-16-30 Φ	80	10, 16	30 (+15; -15)	110	19 750,00
КСО ARM 80-16-60 ФЭ	80	10, 16	60 (+30; -30)	190	21 040,00
КСО ARM 100-16-30 Ф	100	10 ,16	30 (+15; -15)	115	22 800,00
КСО ARM 100-16-60 ФЭ	100	10 ,16	60 (+30; -30)	200	24 650,00

Телефон: 8 (495) 723-73-31 8 (495) 255-31-73 **Телефон:** 8 (495) 255-31-04 **Тел./Факс:** 8 (496) 549-25-46

E-mail: info@armfleks.ru Сайт: www.armfleks.ru



Наименование компенсаторов	Условный диаметр DN мм	Рабочее давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
KCO ARM 125-16-30 Φ	125	10 ,16	30 (+15; -15)	130	25 180,00
КСО ARM 125-16-60 ФЭ	125	10 ,16	60 (+30; -30)	210	33 510,00
KCO ARM 150-16-30 Φ	150	10 ,16	30 (+15; -15)	145	37 880,00
КСО ARM 150-16-60 ФЭ	150	10 ,16	60 (+30; -30)	245	38 190,00
КСО ARM 200-16-30 Ф	200	10, 16	30 (+15; -15)	140	45 230,00
КСО ARM 200-16-60 ФЭ	200	10, 16	60 (+30; -30)	245	50 520,00
КСО ARM 250-16-30 Ф	250	10, 16	30 (+15; -15)	150	56 730,00
КСО ARM 250-16-60 ФЭ	250	10, 16	60 (+30; -30)	250	75 350,00
КСО ARM 300-16-30 Ф	300	10 ,16	30 (+15; -15)	160	78 170,00
КСО ARM 300-16-60 ФЭ	300	10 ,16	60 (+30; -30)	260	79 820,00
KCO ARM DN 350 - KCO ARM DN 5000 — производится под заказ					

Сильфон Внутренний экран		нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
		Внутренний экран, обозначение в маркировке компенсатора Э, при наличии: из нержавеющей стали 08X18H10
	Патрубки под приварку	сталь Ст. 20, с гальваническим антикоррозионным цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-40 до + 425 гр. C
Рабочая среда	вода, пар, газ, масла, нефтепродукты и другие среды
Количество рабочих перемещений	от 50 до 1 000 циклов

 Телефон:
 8 (495) 723-73-31
 Телефон:
 8 (495) 255-31-04

 8 (495) 255-31-73
 Тел./Факс:
 8 (496) 549-25-46



КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ТИП КСОТ ARM ПОД ПРИВАРКУ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты





Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

Компенсаторы для систем отопления под приварку КСОТ ARM П, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода

Наименование компенсаторов	Условный диаметр DN мм	Рабочее давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТ ARM 15-16-50 ПКЭ	15	10, 16	50 (+20; -30)	280	2 410,00
КСОТ ARM 25-16-50 ПКЭ	25	10, 16	50 (+5; -45)	280	3 840,00
КСОТ ARM 40-16-50 ПКЭ	40	10, 16	50 (+20; -30)	330	5 390,00
КСОТ ARM 50-16-50 ПКЭ	50	10, 16	50 (+20; -30)	330	7 690,00
КСОТ ARM 200-16-60 ПКЭ	200	10, 16	60 (+30; -30)	430	14 870,00

Телефон: 8 (495) 723-73-31 8 (495) 255-31-73 Телефон: 8 (495) 255-31-04 Тел./Факс: 8 (496) 549-25-46




КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ для систем отопления

ТИП КСОТ ARM С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты





Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

Компенсаторы для систем отопления с резьбовым соединением КСОТ ARM P, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода

	Наименование компенсаторов	Условный диаметр DN мм	Рабочее давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
	KCOT ARM 32-16-50 PK9 1 1/4	32	10, 16	50 (+20; -30)	260	5 680,00
	KCOT ARM 32-16-50 PK3 1 ¼	32	10, 16	50 (+5; -45)	350	5 880,00
_	KCOT ARM 50-16-50 PK3 2	50	10, 16	50 (+20; -30)	260	7 790,00

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	Внутренний экран, обозначение в маркировке компенсатора Э, при наличии: из нержавеющей стали 08X18H10
Патрубки под приварку/ резьбовое соединение	углеродистая сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием
Защитный кожух	Сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-40 до + 425 гр. C
Рабочая среда	вода, пар и другие среды
Количество рабочих перемещений	1 000 циклов

Телефон: 8 (495) 723-73-31

8 (495) 255-31-73

Телефон: 8 (495) 255-31-04 Тел./Факс: 8 (496) 549-25-46 **E-mail:** info@armfleks.ru **Сайт:** www.armfleks.ru



ТИП КСОТМ ARM C МНОГОСЛОЙНЫМ СИЛЬФОНОМ ПОД ПРИВАРКУ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты





Компенсаторы для систем отопления под приварку КСОТМ ARM П, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода

Наименование компенсаторов	Условный диаметр DN мм	Рабочее давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
КСОТМ ARM 15-16-50 ПКЭ	15	10, 16	50 (+5; -45)	300	3 820,00
КСОТМ ARM 20-16-50 ПКЭ	20	10, 16	50 (+5; -45)	300	5 910,00
КСОТМ ARM 25-16-50 ПКЭ	25	10, 16	50 (+5; -45)	300	6 420,00
КСОТМ ARM 32-16-50 ПКЭ	32	10, 16	50 (+5; -45)	350	8 450,00
КСОТМ ARM 40-16-50 ПКЭ	40	10, 16	50 (+5; -45)	350	13 390,00
КСОТМ ARM 50-16-50 ПКЭ	50	10, 16	50 (+5; -45)	350	14 120,00
КСОТМ ARM 65-16-50 ПКЭ	65	10, 16	50 (+5; -45)	350	14 650,00
КСОТМ ARM 80-16-50 ПКЭ	80	10, 16	50 (+5; -45)	350	19 640,00
КСОТМ ARM 100-16-50 ПКЭ	100	10, 16	50 (+5; -45)	350	28 950,00
КСОТМ ARM 125-16-50 ПКЭ	125	10, 16	50 (+5; -45)	350	32 730,00
КСОТМ ARM 150-16-50 ПКЭ	150	10, 16	50 (+5; -45)	350	58 570,00
КСОТМ ARM 200-16-50 ПКЭ	200	10, 16	50 (+5; -45)	350	59 420,00

Телефон: 8 (495) 723-73-31 8 (495) 255-31-73

3-31 **Телефон:** 8 (495) 255-31-04 1-73 **Тел./Факс:** 8 (496) 549-25-46 E-mail: info@armfleks.ru Сайт: www.armfleks.ru



ТИП КСОТМ ARM С МНОГОСЛОЙНЫМ СИЛЬФОНОМ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация осевого перемещения
- снятие вибрационных нагрузок
- системы отопления зданий
- системы горячего водоснабжения зданий и другие промышленные объекты





Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

Компенсаторы для систем отопления с резьбовым соединением КСОТМ ARM P, с защитным кожухом, внутренним экраном, ограничителем

Наименование компенсаторов	Условный диаметр DN мм	Рабочее давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Строительная длина L мм	Цена руб./шт.
KCOTM ARM 15-16-50 PK3 ½	15	10, 16	50 (+5; -45)	300	3 480,00
KCOTM ARM 20-16-50 PK3 ¾	20	10, 16	50 (+5; -45)	300	6 080,00
KCOTM ARM 25-16-50 PK3 1	25	10, 16	50 (+5; -45)	300	6 570,00
KCOTM ARM 32-16-50 PK3 1 ¼	32	10, 16	50 (+5; -45)	350	9 580,00
KCOTM ARM 40-16-50 PK3 1 ½	40	10, 16	50 (+5; -45)	350	14 040,00
KCOTM ARM 50-16-50 PK3 2	50	10, 16	50 (+5; -45)	350	14 520,00

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Внутренний экран	08Х18Н10 или Ст.20
Патрубки под приварку/ резьбовое соединение	углеродистая сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием
Защитный кожух	Сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	-40 до + 425 гр. C
Рабочая среда	вода, пар и другие среды
Количество рабочих перемещений	1 000 циклов


Телефон: 8 (495) 723-73-31


Телефон: 8 (495) 255-31-04 8 (495) 255-31-73 Тел./Факс: 8 (496) 549-25-46 **E-mail:** info@armfleks.ru **Сайт:** www.armfleks.ru



компенсаторы резиновые

ТИП КР ARM ФЛАНЦЕВЫЕ





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование



Компенсаторы резиновые KP ARM Ф фланцевые EPDM стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Условный диаметр DN мм	Рабочее давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строитель- ная длина L мм	Цена руб./шт.
KP ARM 25-16-35/15/10 Φ	25	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	100	4 680,00
KP ARM 32-16-35/15/10 Φ	32	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	100	4 500,00
KP ARM 40-16-35/15/10 Φ	40	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	100	5 090,00
KP ARM 50-16-50/25/15 Φ	50	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	8 170,00
KP ARM 65-16-50/25/15 Φ	65	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	9 370,00
KP ARM 80-16-50/25/15 Φ	80	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	10 010,00
KP ARM 100-16-50/25/15 Φ	100	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	11 250,00
KP ARM 125-16-50/25/15 Φ	125	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	17 250,00
KP ARM 150-16-50/25/15 Φ	150	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	20 570,00
KP ARM 200-16-40/20/15 Φ	200	10, 16	40 (+20; -20)	20 (+10; -10)	15 (+7,5; -7,5)	130	27 010,00
KP ARM 250-16-35/15/10 Φ	250	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	130	40 950,00
KP ARM 300-16-30/10/10 Φ	300	10, 16	30 (+15; -15)	10 (+5; -5)	10 (+5; -5)	130	48 520,00

KP ARM DN 350 - KP ARM DN 3600 — производится под заказ

Телефон: 8 (495) 723-73-31 8 (495) 255-31-73 **Телефон:** 8 (495) 255-31-04 **Тел./Факс:** 8 (496) 549-25-46 E-mail: info@armfleks.ru Сайт: www.armfleks.ru



Сильфон	EPDM (этиленпропиленовый каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлон), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой Ст. 20
Фланцы	свободные (поворотные): сталь Ст. 20, с антикоррозийным гальваническим цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -40 до + 110 гр. С
Рабочая среда	техническая вода, антифриз, этиленгликоль, слабые растворы кислот, щелочей и другие среды
Рабочее давление	10,16 кг/см², расчетное давление на разрыв 40 кг/см²


Телефон: 8 (495) 723-73-31 **Телефон:** 8 (495) 255-31-04 **Тел./Факс:** 8 (496) 549-25-46

E-mail: info@armfleks.ru Caŭt: www.armfleks.ru



компенсаторы резиновые

ТИП КР АКМ ФЛАНЦЕВЫЕ





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование



Компенсаторы резиновые КР ARM Ф фланцевые NBR стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Условный диаметр DN мм	Рабочее давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строитель- ная длина L мм	Цена руб./шт.		
KP ARM 25-16-35/15/10 Φ	25	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	100	4 800,00		
KP ARM 32-16-35/15/10 Φ	32	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	100	4 970,00		
KP ARM 40-16-35/15/10 Φ	40	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	100	5 180,00		
KP ARM 50-16-50/25/15 Φ	50	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	8 400,00		
KP ARM 65-16-50/25/15 Φ	65	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	9 830,00		
KP ARM 80-16-50/25/15 Φ	80	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	10 050,00		
KP ARM 100-16-50/25/15 Φ	100	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	12 900,00		
KP ARM 125-16-50/25/15 Φ	125	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	17 480,00		
KP ARM 150-16-50/25/15 Φ	150	10, 16	50 (+20; -30)	25 (+12,5; -12,5)	15 (+7,5; -7,5)	130	21 670,00		
KP ARM 200-16-40/20/15 Φ	200	10, 16	40 (+20; -20)	20 (+10; -10)	15 (+7,5; -7,5)	130	28 380,00		
KP ARM 250-16-35/15/10 Φ	250	10, 16	35 (+15; -20)	15 (+7,5; -7,5)	10 (+5; -5)	130	41 290,00		
KP ARM 300-16-30/10/10 Φ	300	10, 16	30 (+15; -15)	10 (+5; -5)	10 (+5; -5)	130	49 710,00		
KP ARM DN 350 - KP ARM DN 3600 — производится под заказ									

KP ARM DN 350 - KP ARM DN 3600 — производится под заказ

Телефон: 8 (495) 723-73-31 8 (495) 255-31-73 Телефон: 8 (495) 255-31-04 Тел./Факс: 8 (496) 549-25-46 E-mail: info@armfleks.ru Сайт: www.armfleks.ru



Сильфон	NBR (бутадиен-нитрильный каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлона), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой Ст. 20
Фланцы	свободные (поворотные): сталь Ст. 20, с антикоррозийным гальваническим цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -30 до + 90 гр. С				
Рабочая среда	нефть, нефтепродукты, масла, жиры, сжиженный и природный газ, слабые растворы солей, щелочи и другие среды				
Рабочее давление	10,16 кг/см², расчетное давление на разрыв 40 кг/см²				

Телефон: 8 (495) 723-73-31 **Телефон:** 8 (495) 255-31-04 **Тел./Факс:** 8 (496) 549-25-46

E-mail: info@armfleks.ru Caŭt: www.armfleks.ru



КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТИП КР ARM МУФТОВЫЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ **КОМПЕНСАТОРОВ**

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование



Возможно изготовление продукции по вашим техническим характеристикам

Компенсаторы резиновые КР ARM М муфтовые EPDM стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Условный диаметр DN мм	Рабочее давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строитель- ная длина L мм	Цена руб./шт.
KP ARM 15-16-50/40/30 M	15	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	193	950,00
KP ARM 20-16-50/40/30 M	20	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 640,00
KP ARM 25-16-50/40/30 M	25	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 420,00
KP ARM 32-16-50/40/30 M	32	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 850,00
KP ARM 40-16-50/40/30 M	40	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	3 220,00
KP ARM 50-16-50/40/30 M	50	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	4 210,00
KP ARM M DN 65; KP ARM M DN 80 — производится под заказ							

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	EPDM (этиленпропиленовый каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлон), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой Ст. 20
Муфтовое соединение	резьбовое: чугун, с антикоррозийным цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -40 до + 110 гр. С
Рабочая среда	техническая вода, антифриз, этиленгликоль, слабые растворы кислот, щелочей и другие среды
Рабочее давление	10,16 кг/см², расчетное давление 40 кг/см²

Телефон: 8 (495) 723-73-31

8 (495) 255-31-73

Телефон: 8 (495) 255-31-04

Тел./Факс: 8 (496) 549-25-46

E-mail: info@armfleks.ru **Сайт:** www.armfleks.ru



КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ


ТИП КР ARM МУФТОВЫЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ **КОМПЕНСАТОРОВ**

- компенсация перемещений
- снятие вибрационных нагрузок
- различные трубопроводы, газоходы
- компрессоры, насосы и другое промышленное оборудование





Компенсаторы резиновые KP ARM M муфтовые NBR стандартного исполнения

Наименование компенсаторов	Условный диаметр DN мм	Рабочее давление PN кг/см²	Осевой ход мм	Сдвиг мм	Поворот гр.	Строитель- ная длина L мм	Цена руб./шт.
KP ARM 15-16-50/40/30 M	15	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	193	1 100,00
KP ARM 20-16-50/40/30 M	20	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	1 720,00
KP ARM 25-16-50/40/30 M	25	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 590,00
KP ARM 32-16-50/40/30 M	32	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	2 950,00
KP ARM 40-16-50/40/30 M	40	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	3 470,00
KP ARM 50-16-50/40/30 M	50	10, 16	50 (+20;-30)	40 (+20;-20)	30 (+15;-15)	200	4 440,00
KP ARM M DN 65; KP ARM M DN 80 — производится под заказ							

Материальное исполнение компенсаторов

Сильфон	NBR (бутадиен-нитрильный каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлона), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой Ст. 20
Муфтовое соединение	резьбовое: чугун, с антикоррозийным цинковым покрытием

Рабочие характеристики компенсаторов

Рабочая температура	от -30 до + 90 гр. С
Рабочая среда	нефть, нефтепродукты, масла, жиры, сжиженный и природный газ, слабые растворы солей, щелочи и другие среды
Рабочее давление	10,16 кг/см², расчетное давление 40 кг/см²

Телефон: 8 (495) 723-73-31

8 (495) 255-31-73

Телефон: 8 (495) 255-31-04

Тел./Факс: 8 (496) 549-25-46

E-mail: info@armfleks.ru **Сайт:** www.armfleks.ru