

Заказчик:	Телефон/факс:
Компания:	E-mail:
Адрес:	Контактное лицо:

ТИП / ОБОЗНАЧЕНИЕ:		Количество:	шт.
Номинальный диаметр DN:	кг/см²	Строительная длина L:	мм
Номинальное давление PN:	кг/см²	Материал рукава:	
Рабочее давление Pp:	кг/см²	Радиус изгиба:	мм
Пробное давление Pпр:	кг/см²	Рабочая среда:	
Пульсирующее давление:	кг/см²	Скорость рабочей среды:	м/с
Рабочая температура T:	гр.°C	Количество рабочих циклов:	
Максимальна температура:	гр.°C	Место установки:	

НАРУЖНАЯ ОПЛЕТКА РУКАВА

Материал:	мм	Количество слоев:
-----------	----	-------------------

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА С ОДНОЙ СТОРОНЫ

Материал:	Материал:
------------------	------------------

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ/ФЛАНЕЦ				ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ/ФЛАНЕЦ			
Стандартное исполнение ГОСТ:				Стандартное исполнение ГОСТ:			
Тип фланца:	Ряд ГОСТ:			Тип фланца:	Ряд ГОСТ:		
неподвижный фланец	поворотный			неподвижный фланец	поворотный		
Внешний диаметр:	мм			Внешний диаметр:	мм		
Внутренний диаметр:	мм			Внутренний диаметр:	мм		
Диаметр по центру отверстий:	мм			Диаметр по центру отверстий:	мм		
Толщина фланца:	мм			Толщина фланца:	мм		
Диаметр отверстий:	мм			Диаметр отверстий:	мм		
Количество отверстий:	шт.			Количество отверстий:	шт.		

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ/РЕЗЬБА

Внутренняя резьба по стандарту:	Внутренняя резьба по стандарту:
Наружная резьба по стандарту:	Наружная резьба по стандарту:
Размер резьбы:	Размер резьбы:

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ/РЕЗЬБА

ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ/ПАТРУБКИ		ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ/ПАТРУБКИ	
Внешний диаметр:	мм	Внешний диаметр:	мм
Толщина стенки:	мм	Толщина стенки:	мм

БЫСТРО РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Согласно стандарта:	Согласно стандарта:
---------------------	---------------------

БЫСТРО РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ИСПЫТАНИЯ/ТЕСТЫ/СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ГИБКИХ РУКАВОВ	
Приемные испытания:	Сертификаты:
Тест пробным давлением:	Тест, согласно стандарта:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ, ПРИЕМНЫМ ИСПЫТАНИЯМ, УПАКОВКЕ РУКАВОВ