

Заказчик:	Телефон/факс:
Компания:	E-mail:
Адрес:	Контактное лицо:

ТИП КОМПЕНСАТОРА/ ОБОЗНАЧЕНИЕ:	Количество:	шт.
Номинальный диаметр DN:	мм	Строительная длина L: мм
Рабочая среда:	Материал сильфона:	
Номинальное давление PN:	кг/см ²	Рабочая температура Tr: °C
Рабочее давление Pr:	кг/см ²	Максимальная температура Tmax: °C
Пробное давление Rпр:	кг/см ²	Минимальная температура Tmin: °C
Пульсирующее давление Рп:	кг/см ²	Скорость рабочей среды: м/с
Вакуум:	кг/см ²	Предварительное растяжение: да нет
Осевое смещение: +/-	+ - мм	Амплитуда вибрации: мм
Сдвиговое смещение: +/-	+ - мм	Частота вибрации: Гц
Поворотное смещение: +/-	+ - град.	Количество рабочих циклов:

ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОМПЕНСАТОРОВ/ПАТРУБКИ ПОД ПРИВАРКУ

Внешний диаметр:	мм	Материал:
Толщина стенки:	мм	Антикоррозийное покрытие:

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОМПЕНСАТОРОВ/ФЛАНЦЫ	Нестандартное исполнение:	да нет
Стандартное исполнение ГОСТ:	PN:	Внешний диаметр: мм
Тип фланца:		Внутренний диаметр: мм
Ряд ГОСТ:		Диаметр по центру отверстий: мм
Неподвижные фланцы/поворотные:		Толщина фланца: мм
Материал:		Диаметр отверстий: мм
Антикоррозийное покрытие:		Количество отверстий: шт.

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОМПЕНСАТОРОВ/РЕЗЬБА	Согласно стандарта:
Внутренняя резьба:	Наружная резьба:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Внутренний экран:	да нет	Защитный кожух:	да нет
Материал:		Материал:	

ОГРАНИЧИТЕЛИ СМЕЩЕНИЯ (ХОДА) КОМПЕНСАТОРОВ	Ограничители хода сдвига:	да нет
Ограничители осевого хода:	да нет	Ограничители хода поворота: да нет

ИСПЫТАНИЯ/ТЕСТЫ/СЕРТИФИКАТЫ НА КОМПЕНСАТОРЫ

Приемные испытания:	Сертификаты:
Тест пробным давлением:	Тест, согласно стандарта:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ, ПРИЕМНЫМ ИСПЫТАНИЯМ, УПАКОВКЕ КОМПЕНСАТОРОВ