

Заказчик:	Телефон/факс:
Компания:	E-mail:
Адрес:	Контактное лицо:

ТИП КОМПЕНСАТОРА/ ОБОЗНАЧЕНИЕ:				Количество:	шт.
Номинальный диаметр DN:		мм	Строительная длина L:		мм
Рабочая среда:				Материал сальфона:	
Номинальное давление PN:		кг/см ²	Минимальная температура:		гр.°C
Рабочее давление Pp:		кг/см ²	Рабочая температура T:		гр.°C
Пробное давление Pпр:		кг/см ²	Максимальная температура:		гр.°C
Вакуум:		кг/см ²	Скорость рабочей среды:		м/с
Пульсирующее давление:		кг/см ²	Предварительное растяжение:		да нет
Осевое смещение: +/-	+	-	мм	Амплитуда вибрации:	мм
Сдвиговое смещение: +/-	+	-	мм	Частота вибрации:	Гц
Поворотное смещение: +/-	+	-	град.	Количество рабочих циклов:	

ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОМПЕНСАТОРОВ/ПАТРУБКИ ПОД ПРИВАРКУ

Внешний диаметр:	мм	Материал:
Толщина стенки:	мм	Антикоррозийное покрытие:

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОМПЕНСАТОРОВ/ФЛАНЦЫ	Нестандартное исполнение:	да нет
Стандартное исполнение ГОСТ:	Внешний диаметр:	мм
Тип фланца:	Внутренний диаметр:	мм
Ряд ГОСТ:	Диаметр по центру отверстий:	мм
Неподвижные фланцы/поворотные:	Толщина фланца:	мм
Материал:	Диаметр отверстий:	мм
Антикоррозийное покрытие:	Количество отверстий:	шт.

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОМПЕНСАТОРОВ/РЕЗЬБА	Согласно стандарта:
Внутренняя резьба:	Наружная резьба:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Внутренний экран:	да нет	Защитный кожух:	да нет
Материал:		Материал:	

ОГРАНИЧИТЕЛИ СМЕЩЕНИЯ (ХОДА) КОМПЕНСАТОРОВ			Ограничители хода сдвига:	да	нет
Ограничители осевого хода:	да	нет	Ограничители хода поворота:	да	нет

ИСПЫТАНИЯ/ТЕСТЫ/СЕРТИФИКАТЫ НА КОМПЕНСАТОРЫ

Приемные испытания:	Сертификаты:
Тест пробным давлением:	Тест, согласно стандарта:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ, ПРИЕМНЫМ ИСПЫТАНИЯМ, УПАКОВКЕ КОМПЕНСАТОРОВ